



Паспорт

12.09.2021г.

Кабель марки ОКГ-0,22-16П 2,7кН
 Длина 5000 м Заводской номер 21ТП-1993
 Тип барабана 12a Вес нетто 284 кг Вес брутто 414 кг
 Стандарт оптического волокна Corning SMF-28e+BB (G.652.D)
 Показатель преломления на длине волны 1550 нм 1,4682
1310 нм 1,4676
 Значение электрического сопротивления наружной изоляции, МОм · км _____
 Диаметр кабеля, мм 8,5
 Примечание Замечаний нет

Цвет модуля	Цвет оптического волокна	Коэффициенты затухания оптического волокна на длине волны, дВ/км	
		1550 нм	1310 нм
Красный	Синий	0,18	0,32
	Оранжевый	0,18	0,32
	Зеленый	0,18	0,32
	Коричневый	0,18	0,32
	Серый	0,18	0,32
	Белый	0,18	0,32
	Красный	0,18	0,32
	Черный	0,18	0,32
Натуральный	Синий	0,18	0,32
	Оранжевый	0,18	0,32
	Зеленый	0,18	0,32
	Коричневый	0,18	0,32
	Серый	0,18	0,32
	Белый	0,18	0,32
	Красный	0,18	0,32
	Черный	0,18	0,32

Кабель испытан, соответствует требованиям ТУ 16.К117-001-2001

Испытания провели

Сальникова Т.Л. (*Сальникова*)
 М.П.

