



## Паспорт

19.09.2021 г.

Кабель марки	ОКГнг(А)-HF-0,22-16П 2,7 кН		
Длина	5000 м	Заводской номер	21ТП-2170
Тип барабана	12а	Вес нетто	386 кг
Марка оптического волокна	Corning SMF-28e+ BB (G.652.D)		
Показатель преломления на длине волны	1550 нм	1550 нм	1,4682
	1310 нм	1310 нм	1,4676
Значение электрического сопротивления наружной изоляции, МОм · км			
Диаметр кабеля, мм	8,5		
Направляющие	-		
Примечание	Замечаний нет		

Цвет модуля	Цвет оптического волокна	Коэффициенты затухания оптического волокна на длине волны, dB/км	
		1550 нм	1310 нм
Красный	Синий	0,18	0,32
	Оранжевый	0,18	0,32
	Зеленый	0,18	0,32
	Коричневый	0,18	0,32
	Серый	0,18	0,32
	Белый	0,18	0,32
	Красный	0,18	0,32
	Черный	0,19	0,32
Натуральный	Синий	0,19	0,32
	Оранжевый	0,19	0,33
	Зеленый	0,18	0,32
	Коричневый	0,18	0,32
	Серый	0,19	0,32
	Белый	0,18	0,32
	Красный	0,18	0,32
	Черный	0,18	0,32

Кабель испытан, соответствует требованиям ТУ 16.К117-001-2001

Испытания провели

Уханова О.Н. (

М.П.

